

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż starych wysłużonych okien poddasza w zabudowie stalowej	m ²		
		2.00*(2.20+2.10)/2*2	m ²	8.600	
		1.40*(1.06+0.96)/2	m ²	1.414	
		1.70*2.65*2	m ²	9.010	
		1.66*2.77*2	m ²	9.196	
		1.68*2.77	m ²	4.654	
				RAZEM	32.874
2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków grubości 24 cm	m ²		
		0.70*3.30*2+0.50*3.47*2+(2.63*2+5.65)*0.50	m ²	13.545	
				RAZEM	13.545
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		0.70*3.30*2+0.50*3.47*2+(2.63*2+5.65)*0.50	m ²	13.545	
				RAZEM	13.545
4	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(2.50*2+5.65)*0.30*0.40	m ³	1.278	
				RAZEM	1.278
5	NNRNKB 202 1025-03	Witryny z kształtników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.68*2.77+1.66*2.77*2	m ²	13.850	
				RAZEM	13.850
6	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700