

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA LEŻKA WODY ZIMNEJ W PIWNICY					
1		Armii Krajowej 26A			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0114-02	39.5	m	39.500	
				RAZEM	39.500
2	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0133-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-02	demontaż podejścia wodomierzowego	szt.		
d.1	0142-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0123-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm	kpl.		
d.1	0140-04	poz.4	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-35	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1 1/4"	szt.		
d.1	0132-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.		
d.1	0116-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PODPIĘCIE DO ISTNIEJĄCYCH PIONÓW	szt.		
d.1	0116-04	3	szt.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.1	0131-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0111-05	poz.1-15	m	24.500	
				RAZEM	24.500
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0111-04	poz.1-poz.10	m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.13 mm (J)	m		
d.1	0101-07	poz.10+poz.11	m	39.500	
				RAZEM	39.500
2		Armii Krajowej 26B			
13	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.2	0114-02	14.4+4	m	18.400	
				RAZEM	18.400
14	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.2	0133-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.		
d.2	0116-04	poz.14	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PODPIĘCIE DO ISTNIEJĄCYCH PIONÓW	szt.		
d.2	0116-04	poz.15	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.2	0131-04	poz.15	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 d.2 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych poz.13	m m	18.400	
				RAZEM	18.400
19	KNR 0-34 d.2 0101-07	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.13 mm (J) poz.18	m m	18.400	
				RAZEM	18.400