

| Lp.      | Podstawa                              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                                       | <b>Cokół</b>   |                                  |              |               |
| 1        | KNR 4-01<br>d.1 0701-06               | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2<br>[(1.39+0.65)*0.5*19.80]   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>20.196   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.196</b> |
| 2        | KNR 4-01<br>d.1 0723-03               | Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )<br>[(1.39+0.65)*0.5*19.80]*0.15                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.029    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.029</b>  |
| 3        | KNR 0-23<br>d.1 2611-02               | Jednokrotne gruntowanie emulsją<br>[(1.39+0.65)*0.5*19.80]   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>20.196   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.196</b> |
| 4        | KNR 2-02<br>d.1 0812-01 ana-<br>logia | Tynki zewewn.pocienione gr.8mm kat.III na ścianach z elem.wielkoblok.wykon.ręcznie<br>[(1.44+0.69)*0.5*19.80]  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>21.087   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.087</b> |
| 5        | KNR 2-02<br>d.1 1505-10               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>[(1.44+0.69)*0.5*19.80]  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>21.087   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.087</b> |
| <b>2</b> |                                       | <b>Balkony</b>   |                                  |              |               |
| 6        | KNR AT-05<br>d.2 1652-01              | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m<br>3.00*8.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>24.000   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b> |
| 7        | KNR AT-05<br>d.2 1663-04              | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m<br>24  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>24.000   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b> |
| 8        | KNR 4-01<br>d.2 1306-01 ana-<br>logia | Demontaż balustrad balkonowych - stalowe i drewniane<br>12*2+8*2   | szt.<br>szt.                     | <br>40.000   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 9        | KNR 4-01<br>d.2 0811-07               | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.<br>4.35*1.35*0.65  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.817    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.817</b>  |
| 10       | KNR 4-01<br>d.2 0804-07               | Zerwanie posadzki cementowej<br>4.35*1.35*0.65+3.20*1.16*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.241   |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.241</b> |
| 11       | KNR 4-01<br>d.2 0701-03               | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2<br>4.35*1.60*0.65*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.048    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.048</b>  |
| 12       | KNR 7-12<br>d.2 0101-01               | Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcja stalowa balkonów<br>3.00 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.000    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 13       | KNR 7-12<br>d.2 0204-01               | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych<br>3.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.000    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 14       | KNR 7-12<br>d.2 0213-01               | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych<br>3.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.000    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 15       | KNR K-01<br>d.2 0101-01               | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych<br>4.35*1.60*0.65*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.048    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.048</b>  |
| 16       | KNR K-01<br>d.2 0108-01               | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej<br>4.35*1.60*0.65*2*0.50 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.524    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.524</b>  |
| 17       | KNR 2-02<br>d.2 0902-01               | Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.<br>4.35*1.60*0.65*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.048    |               |
|          |                                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.048</b>  |

| Lp.      | Podstawa                | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 18       | KNR 2-02<br>d.2 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>4.35*1.60*0.65*2+3.80*1.45*2                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 20.068       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.068</b> |
| 19       | KNR 2-02<br>d.2 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - warstwa spadkowa<br>4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.472       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.472</b> |
| 20       | KNR 0-29<br>d.2 0635-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie<br>4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.472       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.472</b> |
| 21       | KNR 0-29<br>d.2 0640-01 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10<br>4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.472       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.472</b> |
| 22       | KNR 2-02<br>d.2 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - warstw dociskowa<br>4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.472       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.472</b> |
| 23       | KNR 2-02<br>d.2 0507-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytanocynku<br>[(5.10*2+5.55*2)*0.40]  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8.520        |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.520</b>  |
| 24       | KNR 0-12<br>d.2 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą<br>4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.472       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.472</b> |
| 25       | KNR 0-12<br>d.2 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm<br>3.85*2+2.70*2   | m<br>m                           | 13.100       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.100</b> |
| 26       | d.2 wycena indywidualna | Oczyszczenie balustrady metalowej z powłok malarskich<br>5.05*1.00*2   | m<br>m                           | 10.100       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.100</b> |
| 27       | KNR 4-01<br>d.2 1301-04 | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych - podwyższenie balustrady i wymiana elementów zniszczonych 2         | m<br>m                           | 2.000        |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 28       | KNR 4-01<br>d.2 1212-09 | Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrady z demontażu<br>5.05*1.20*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12.120       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.120</b> |
| 29       | KNR 2-02<br>d.2 1209-02 | Balustrady balkonowe - balustrady z odzysku<br>5.05*2  | m<br>m                           | 10.100       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.100</b> |
| 30       | KNR 2-02<br>d.2 1209-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - balustrady nowe<br>[(1.16+1.16+3.20)*2]   | m<br>m                           | 11.040       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.040</b> |
| 31       | KNR 4-01<br>d.2 1212-04 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>[(5.05*2+5.52*2)*1.20]  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 25.368       |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.368</b> |
| <b>3</b> |                         | <b>Załadowanie i wywiezienie gruzu</b>   |                                  |              |               |
| 32       | KNR 4-01<br>d.3 0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km<br>20.196*0.03+13.25*0.03+3.817*0.05+11.241*0.05+9.048*0.03              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.028        |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.028</b>  |
| 33       | KNR 4-01<br>d.3 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km<br>2.028  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.028        |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.028</b>  |
| 34       | d.3 wycena indywidualna | Oplata za składowanie gruzu<br>2.028*1.8   | t<br>t                           | 3.650        |               |
|          |                         |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.650</b>  |